



MASONITE®



INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ - série QUATRO



Povrchová úprava dveří: Lisované hladké HDF (dřevovláknité) desky se specifickým prolisem (výroba Masonite). Dveřní profilovaná křídla jsou nastříkaná bílou UV barvou v odstínu RAL 9003. Možnost dalších RAL odstínů a bílé PUR barvy za příplatek.

Zasklívání: Rámečky jsou vyrobeny z MDF materiálu. Standardně zaskleno pískovaným sklem. U prosklení typu Linea a Vertika možnost osazení rámečku s ALU fólií za příplatek.


Příslušenství v ceně: Dveře jsou standardně opatřeny dozickým zámkem a třemi závěsy.

Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF nebo ze smrkového masivu oboustranně opláštěn profilovanými HDF deskami. Dveřní výplň dle výběru z nabídky.

Tloušťka dveří: 39 mm

Rozteč zámku: 72 mm

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé (kromě dveří Anglet a Anglet Vertika), s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné, protipožární (u varianty s polodrážkou a bez prosklení).



INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ - série MASONITE I., II., III.

Povrchová úprava dveří: Lisované texturované HDF (dřevovláknité) desky se specifickým prolisem (výroba Masonite). S nástřikem bílé UV barvy v odstínu RAL 9003 nebo potažené hladkou PVC fólií v dekorech dřeva.

Zasklívání: Rámečky jsou vyrobeny z MDF materiálu. Standardně osazeno sklem kůra čirá. (U série dveří MASONITE I. lze na požádání osadit sklem kůra bronz.)

Příslušenství v ceně: Dveře jsou opatřeny standardně dozickým zámkem a třemi závěsy.

Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF oboustranně opláštěn profilovanými HDF deskami s texturou dřeva. Dveřní výplň voština.

Tloušťka dveří: 39 mm

Rozteč zámku: 72 mm

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné, protipožární (u varianty s polodrážkou a bez prosklení).



MASONITE I.



Socrates Claudius

MASONITE II.



Achilles Odysseus

MASONITE III.



Aulida Troja

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE

PLNĚ - bez prosklení. Dodávají se ve všech povrchových úpravách s možností voštinové i dřevotřískové dveřní výplně.



Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

PROSKLENÉ - s prosklením 1/3, 2/3, 3/4, Linea. Dveře se dodávají ve všech povrchových úpravách s možností voštinové i dřevotřískové dveřní výplně. U dveří s prosklením 3/4 se dodává standardně dřevotřísková dveřní výplň.

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

VERTIKA, VERTIKUS - dveře s prosklením nebo panelem. Standardně osazeno sklem pískovaným. Dodávají se ve všech povrchových úpravách s možností voštinové i dřevotřískové dveřní výplně.

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

DOMINANT, PANORAMA, SUPERIOR - dveře s prosklením nebo panelem (možnost pouze u dveří Dominant). Standardně osazeno sklem pískovaným. Dodávají se s dřevotřískovou výplní a v povrchových úpravách CPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen.

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE - dveře s prosklením nebo panelem. Standardně osazeno sklem pískovaným. Dodávají se s voštinovou i dřevotřískovou výplní a v povrchových úpravách CPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen.

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

ALU II., III., IV., ALU VERTIKA, ALU LINEA - Do povrchu dveřního křídla jsou vsazené hliníkové broušené lišty o šíři 10 mm a tloušťce 2 mm. Zasklívací rámeček u dveří typu ALU Vertika a ALU Linea je potažen hliníkovou fólií. Standardně je použito pískované sklo. Dodávají se s dřevotřískovou výplní a v povrchové úpravě CPL laminát.

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.



Poznámky: Povrch HPL se dodává pouze ke dveřím PLNÝM s polodrážkou a dřevotřískovou výplní. Ke všem uvedeným dveřím se dodávají obložkové dřevěné zárubně ve stejném dezénu. (Kromě HPL povrchu).



INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE



Bezfalcové neboli bezpolodrážkové otočné interiérové dveře jsou elegantní a moderní řešení, kdy dveře po zavření do příslušné dřevěné obložkové zárubně vytvoří rovinu s obložkou, která vystupuje do prostoru pouze o 16 mm. Po zavření dveří nejsou viditelné panty (jsou tzv. skryté). Tyto skryté panty jsou viditelné pouze při otevření dveří a jsou nastavitelné ve třech směrech, aby spára mezi dveřmi a zárubní byla po celém obvodu souměrná. Tyto dveře

se osazují buď klasickým mechanickým zámkem, nebo magnetickým zámkem a dvěma kusy skrytých pantů. Stavební otvor pro obložkovou dřevěnou zárubeň s bezfalcovými dveřmi je standardní dle tabulky rozměrů (str. 47).

Dostupné typy dveří v bezfalcové variantě: celá kategorie hladkých (kromě HPL) a profilovaných (kromě PVC dřevodekorů) dveří v jednokřídlé variantě (dvoukřídlé na poptání).



bezfalcové dveře ALU IV



bez polodrážky



skryté panty

INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE



Konstrukce dveří:

Základem dveřního křídla je pevná stabilní celistvá konstrukce z rámových prvků, do kterých jsou vsazena skla (typ SKLO) nebo panely (typ PANEL). Rám i panely jsou tvořeny z MDF materiálu. Povrchová úprava - kaširovací fólie.

Dekory: dub šedý, ořech rustikální, dub sonoma, borovice bělená.

Typ použitého skla: pískované (matelux).

Dostupné rozměry: Dodávány pouze v jednokřídlé variantě (otočné i posuvné).

Jmenovité rozměry: 60, 70, 80, 90 cm / 197 cm (šířky/výška).

Rozteč zámku: 72 mm.

Příslušenství v ceně: Rámové dveře v otočné variantě jsou standardně osazeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty). Vložkový FAB nebo WC zámek je možno doobjednat zvlášť a vyměnit u rámových dveří na místě, bez dodatečných úprav dveří. U dveří v posuvné variantě je dodávána pouze oválná mušle bez zámku.



BRITANNIA



PANEL



VICTORIA



PANEL



CALEDONIA



PANEL



HIBERNIA



PANEL

POSUVNÉ DVEŘE



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Min. šíře dokončené SDK příčky včetně pouzdra pro prosklené varianty dveřního křídla je 12,5 cm. Pro dveře hladké bez prosklení je min. šíře dokončené SDK příčky včetně pouzdra 10 cm. Pouzdra nejsou součástí nabídky Masonite CZ.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím systémem při dojezdu v obou směrech, který se stará o tichý a plynulý dojezd dveřního křídla. Dveře dodáváme pouze o výšce 211,5 cm v plné hladké variantě s voštinovou dveřní výplní a povrchem CPL laminát. **Povrchová úprava lišty:** stříbrný matný hliník.



POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dezénu jako dveřní křídlo.

Možnosti kování k posuvným dveřím



MUŠLE ENTERO WC matný nikl SNI



MUŠLE ENTERO matný nikl SNI



MUŠLE HRANATÁ broušená nerez



MUŠLE OVÁLNÁ broušený chrom

čelní úchyty (prstýnky) ▶



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Lume Extra - jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB.

Povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D polypropylen, kaširovací fólie.

Lume Extra Profil - jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární dřevěné plné profilované otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída požární odolnosti EW 30 CO-C4 / DP3. Konkrétně se jedná o požární dveře typu Claudius, Troja, Odysseus, Quatro, Dakota, Montana, Oregon, Bordeaux, Anglet.

Povrchová úprava: nástrík bílou UV barvou nebo PVC fólií.

LUME EXTRA Acoustic - jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni s těsněním. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 34-35 dB.

Požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou.

Povrchová úprava: CPL laminát.

LUME EXTRA Smoke - jednokřídlé interiérové protipožární a kouřotěsné dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou pro osazení do ocelové zárubně s těsněním (PVC nebo silikonové - profil H2161 Fatra nebo F3 Elastoplast). Deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3 a třída kouřotěsnosti S₂/S₂₉₀. Dveře osazeny padací prahovou lištou. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB. **Povrchová úprava:** HPL, CPL laminát, 3D polypropylen, kaširovací fólie.

Prosklené protipožární dveře - jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída požární odolnosti EI 30 - C nebo EW 30 - C. **Povrchová úprava:** CPL laminát.

Všechny výše uvedené typy protipožárních dveří jsou vhodné jako vstupní dveře do bytu. Certifikáty, prohlášení a bližší informace naleznete na www.masonite.cz.

Montáž požární bezpečnostního zařízení (PBZ) musí být provedena oprávněnou osobou výrobcem.

KLIMA DVEŘE



Jednokřídlé interiérové plné hladké otočné dveře s polodrážkou. Vhodné do prostoru, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu).

Nejčastější uplatnění tyto dveře nacházejí mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba, byt/koupelna). Dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla.

Vhodné k osazení do ocelové zárubně.

Povrchová úprava: CPL laminát.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



Jednokřídlé interiérové plné hladké otočné dveře s polodrážkou, které jsou zkoušeny a vyhodnoceny dle ČSN EN ISO 717-1 a hodnoceny na tzv. vzduchovou neprůzvučnost.

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Masonite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

Vážená neprůzvučnost: 35 - 38 dB (podle typu zárubně a utěsnění prahové spáry).

Povrchová úprava: CPL laminát.

Vysvětlivky:

- protipožární, - bezpečnostní, - protihlukové,
- klima, - kouřotěsné, - vstupní dveře

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



B2

LUME EXTRA Safety - jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové zárubni. Bezpečnostní třída RC2. Dveře s odolností proti vloupání třídy RC2 je možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB. Ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2.

Povrchová úprava: CPL laminát.

LUME EXTRA Safety Acoustic - bezpečnostní protipožární dveře LUME EXTRA Safety s deklarovanou vzduchovou neprůzvučností při osazení do zárubně B2 s těsněním, padací prahovou lištou nebo dřevěným prahem s těsněním 34-35 dB.

Povrchová úprava: CPL laminát.

B3

Jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové zárubni B3. Bezpečnostní třída RC3. Dveře s odolností proti vloupání třídy RC3 je nutno montovat do ocelové zárubně B3. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti při osazení do ocelové zárubně B3 a padací lištou 30dB. Ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3.

Povrchová úprava: CPL laminát.

Všechny výše uvedené typy bezpečnostních dveří jsou vhodné jako vstupní dveře do bytu. Certifikáty, prohlášení a bližší informace naleznete na www.masonite.cz.

Montáž požární bezpečnostního zařízení (PBZ) musí být provedena oprávněnou osobou výrobcem.



AQUA DVEŘE



Aqua Extrem

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře jsou speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.). Odolnost dveří je zajištěna hlavně pomocí ABS opláštěním o tl. 2 mm. Rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska. Voděodolné otočné dveře s polodrážkou, vhodné pro osazení do ocelové zárubně s těsněním nebo do voděodolné obložkové zárubně AQUA. Možností je i protipožární model dveří (EI 30, Rw 32 dB) nebo model s úpravou Klima III do místností s vysokou teplotou.

Jedinečný produkt ve své třídě, který nachází své uplatnění na místech vyžadujících voděodolnost a nárazuvzdornost. Produkt lze vyrábět sériově i v široké škále atypů.

Příslušenství v ceně: dozický zámek s roztečí 72 mm a třemi poniklovanými panty (za příplatek nerezovými). Zámek je povrchově ošetřen dvougeneračním zinkováním pro vysokou zátěž.

Prosklení: Nerozbitné plexisklo čiré/mléčné o síle 4 mm.

Barevné varianty: ABS RAL 7040, ABS RAL 9003, PVC fólie (dub zlatý a dub rustik). Možnost nástríku v dalších odstínech RAL za příplatek.



PLNÉ

1/3


2/3

VERTIKA




3/4

LINEA


POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘNÍCH KŘÍDEL MASONITE CZ




HORIZONTÁLNÍ DEKORY:



DEKORY TOTOŽNÉ I PRO RÁMOVÉ DVEŘE:



Pouze pro dveře série MASONITE I., II., III.



Ostatní HPL dekory na poptání.

VYSVĚTLIVKY

Popisy povrchových úprav dveřních křídel Masonite CZ



Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorální papíry, které jsou po potisku lakovány.



Fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozenou strukturu dřeva. Vyznačuje se vysokou odolností proti oděru.



Fólie tloušťky 0,2 mm nabízená v dekorech dřeva, která dokonale kopíruje a zvýrazňuje profily na dveřních křídlech. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou.



Dveřní křídla standardně lakovaná bílou barvou v odstínu RAL 9003. Nabízíme i možnost nástřiku jiným odstínem ze vzorníku RAL.



Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost.

Popisy konečných úprav hran dveřních křídel Masonite CZ



Dveře s polodrážkou jsou nejčastějším a nejpoužívanějším typem provedení dveřního křídla. Tyto dveře mají po svém obvodu (kromě prahové části) vyfrézovanou charakteristickou tzv. polodrážku. Tyto dveře se také nazývají falcované.



Dveře bez polodrážky se pro své výhody aktuálně dostávají v popularitě do popředí. Tyto dveře nemají po svém obvodu žádnou tzv. polodrážku a to jim při zavření umožňuje být v jedné rovině s obložkovou zárubní. Dveřní uzávěr poté nevystupuje tolik do prostoru. Tyto dveře se také nazývají bezfalcové. Tato úprava se využívá i pro dveře posuvné.

Popisy základních výplní dveřních křídel Masonite CZ



Nejběžněji využívaná výplň interiérových dveří. Jedná se o tvrdý vrstvený papír ve tvaru včelích pláství (šestiúhelníků) s průměrem tzv. oka 25 mm.



Jedná se o dutinovou výtlačně lisovanou dřevotřískovou desku o objemové hmotnosti 300 kg/m³. Dveře s touto výplní se vyznačují vyšší tuhostí a mechanickou odolností, než s výplní voštinovou. Současně je dřevotřísková výplň, ve srovnání s výplní voštinovou, odolnější vůči průniku tepla a hluku.



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Obložková zárubeň je nedílnou součástí dveřního uzávěru a stejně jako dveřní křídlo je významným designovým prvkem interiéru. Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Obložková dřevěná zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je frézovaná do požadovaných tvarů, rozměrů a pokryta povrchovou úpravou dle nabídky Masonite CZ. Z hlediska estetického je standardně na výběr obložková zárubeň pro klasické dveře s polodrážkou, nebo pro dveře bezpolodrážkové (bezfalcové), jejichž hlavní předností je to, že po zavření je dveřní křídlo v jedné rovině s obložkou. Obložkové zárubně s polodrážkou jsou nejpoužívanějším typem obložkových zárubní a jsou určeny pro obložení zdi od tloušťky 80 mm (na poptání lze nabídnout pro zeď od tloušťky 60 mm). Bezfalcová obložková zárubeň se skrytými závěsy je určena pro zeď od tloušťky 100 mm. Obložková zárubeň je vhodná do klasického zdiva i sádkkartonu. Standardně je vybavena třemi závěsy, těsněním a protiplechem. Standardní šířka záklopů obložky je 60 mm (na poptání lze nabídnout také záklopy o šířce 85 mm). **Další varianty:** protipožární obložková zárubeň s polodrážkou, průchozí (slepá) obložková zárubeň a obložková zárubeň tzv. na tupo.



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

OKZ 60 mm - obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 60 mm je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn. OKZ lze osadit standardními dveřmi, pokud je obkládána zárubeň v souladu s ČSN a přesně zazděná v tolerancích pro OKZ.

OKZ 85 mm - obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 85 mm nachází své uplatnění především v panelových domech, kde byly montovány tzv. kovové zárubně „s nose“. Ty totiž na rozdíl od standardních kovových zárubní vyžadují záklopovou obložku šířky 85 mm. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn.

Povrchová úprava: CPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen. Lze dodat i jenom tzv. průchozí obklad kovové zárubně (bez kování k osazení dveří). Vyplněný zaměřovací protokol je nezbytnou součástí objednávky. Doporučujeme, aby zaměření původní kovové zárubně a následnou montáž prováděl kvalifikovaný odborník.



SKLA



PÍSKOVANÉ



SCREEN



CHINCHILLA



KŮRA BRONZ



KŮRA ČIRÁ



PRŮHLEDNÉ




MASTERCARRE

KOVÁNÍ



Kování Masonite



Bezpečnostní kování



Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

Rozety

